

# AFO 125 – Attribution automatique d'une cote de rangement

## 125.1 Introduction

Cette fonction s'applique exclusivement à la partie « classification » de la cote. Si vous introduisez XXX@ dans la zone classification de votre cote, le programme consulte la table des cotes y cherche XXX. Si c'est le cas, il augmente un chiffre (le compteur de la table) et transforme la chaîne XXX@ pour donner votre classification sous la forme XXXnn (où nn = compteur dans la table + 1).

### Remarque

The system does not check if the generated shelfmark is unique. If you were to decrease the sequence number of a certain string in AFO 125 the system would reassign those numbers.

The characters strings entered in AFO 125 must be exact, that is they must include spaces, upper/lower case etc. The table in AFO 125 is location specific, so you can define different sequences for each location.

## 125.2 Set up of automatically generated shelfmarks

Lorsque vous choisissez cette AFO, un écran de saisie s'affiche. Si des profils ont déjà été saisis, un écran-sommaire affiche tous les profils définis:



### Zones sur l'écran

**Partie de CR:** enter the characters that you want to use as part of the automatic shelfmark. Be sure to use a combination of characters that has not already been used in the Automatic shelfmark designation window.

**Numéro:** enter the number that you want to use in combination with the characters that you entered in the previous field, and as a starting number for the automatic shelfmark series

Faire **OK**. L'écran sommaire s'affichera.

- **Document control - Change History**

<b>Version</b>	<b>Date</b>	<b>Change description</b>	<b>Author</b>
<b>1.0</b>	<b>April 2007</b>	<b>Creation</b>	