

AFO 613 - Sublocaties

613.1 Inleiding

Met AFO 613 kunt u

- nieuwe sublocaties registreren;
- gegevens van reeds in het systeem bekende sublocaties wijzigen;
- sublocaties uit het systeem verwijderen;
- sublocaties afdrukken.

Een sublocatie is een plaatsbepaling binnen de bibliotheek, zoals bijvoorbeeld het magazijn of de leeszaal.

Let op!

Sublocaties gelden binnen één locatie en worden daarom ook per locatie gedefinieerd.

613.2 Overzicht sublocaties Nadat u deze AFO gestart heeft verschijnt een overzichtsscherm:

Nr	Code	Verwoording OPAC	Verwoording etiket
1	123456789012345	1234567890123456789	12345678901234567890
2	CFLY	Unknown items	Unknown items
3	DEBS	debsnewlocation	debslabel
4	JF1	Youth Fiction 1	
5	MAG	Magazijn	Mag
6	NEW	New books	NEW
7	VW	Volks Wagen	label VW

Opties van het scherm

Nieuwe sublocatie: Kies deze optie om een nieuwe sublocatie te registreren. Deze optie wordt hieronder toegelicht.

Wijzig gegevens (+): Selecteer het gewenste regelnummer en kies vervolgens deze optie om de gegevens van een bestaande sublocatie te wijzigen.

Schrap sublocatie (+): Selecteer het gewenste regelnummer en kies vervolgens deze optie om een bestaande sublocatie uit het systeem te verwijderen.

Printen: Kies deze optie om de gegevens van één of meer sublocaties af te drukken. U wordt doorgeschakeld naar het standaard dialoogvenster voor het genereren van output.

613.2. 1 Nieuwe sublocatie
Nieuwe sublocatie: Kies deze optie om een nieuwe sublocatie te registreren. Als u deze optie heeft gekozen verschijnt een invulscherm:

The image shows a Windows-style dialog box titled "Beheer sublocaties". It has a standard title bar with a close button (X). The dialog contains four text input fields stacked vertically on the left side, each with a label to its left: "Sublocatie-code", "Default verwoording", "Verwoording OPAC", and "Verwoording U-OPTIE". To the right of these fields is a vertical stack of three buttons: "OK", "Annuleer", and "Help". The "Help" button has a small icon to its left. In the bottom right corner of the dialog, there are small icons for keyboard accessibility and a help icon.

Velden van het scherm

Sublocatie code: Voer de code in van de sublocatie. Deze code kan bestaan uit één of meer letters, één of meer cijfers of een combinatie hiervan. Er is geen maximale lengte.

Let op!

U mag geen sublocatiecode definiëren die "I" of "L" heet. Deze codes zijn gereserveerd en hebben binnen het systeem een aparte betekenis.

Default verwoording: Voer de omschrijving in van de sublocatie-code zoals deze moet worden weergegeven op de diverse schermen binnen de applicatie.

Verwoording OPAC en **Verwoording U-OPTIE:** Deze velden worden behouden vanwege compatibiliteit met eerdere versie van Vubis. Ze worden niet langer gebruikt voor het definiëren van displays in de WebOpac, aangezien dit nu via de Preferences wordt gedaan. Wanneer u SUBLOCATIE informatie iets uitgebreider wilt tonen wanneer u de details (informatie over exemplaren met barcode) van het bezit bekijkt, dan wanneer u de samenvatting van exemplaren bekijkt; dan kunt u iets bij de verwoording van OPAC of U-OPTIE invullen. De plaatskenmerk details van het bezit (Details button of onderaan display van complete record in WebOpac) gebruikt de definities in deze volgorde:

- a) De U-OPTIE, als deze is gedefinieerd.
- b) Als deze niet is gedefinieerd, de OPAC verwoording.
- c) Als deze niet is gedefinieerd, de default verwoording.

- **Document control - Change History**

Version	Date	Change description	Author
1.0	unknown	Creation Delivered as part of build 17 set	
2.0	March 2007	update of info on descriptive fields	