

# Webopac Preferences – Profiel Opties

1. [Inleiding](#)
2. [Algemeen](#)
3. [Voorkeurswaarden](#)
4. [Beperkingen](#)
5. [Bestand voor locaties, materiaal typen, indexen](#)
6. [Weegfactoren](#)
7. [Overige opties](#)
8. [Exporteren van gegevens](#)
9. [Email](#)
10. [SDI Profielen](#)
11. [Zoekweg](#)
12. [Thesaurus links](#)

## 1. Inleiding

Alle standaard teksten kunnen worden aangepast.

U kunt teksten definiëren voor elk profiel en voor elke taal.

- Selecteer de taal voor het profiel uit de dropdown lijst
- Selecteer het profiel waarvoor u de wijzigingen wilt maken

## Voorkeur instellingen Vubis Smart WebOpac - Opties

Taal van de User Interface:	Nederlands ▾
Profiel:	Default ▾

Talen zijn gedefinieerd op de Start pagina.

Dit gedeelte (behalve "Algemeen") is afgeleid van informatie vastgelegd in het onderdeel Alle Profielen, afzonderlijke mogelijkheden kunnen beschikbaar worden gesteld via dit gedeelte. De onderdelen beschikbaar voor individuele aanpassing zijn:

- Defaults
- Databases (Bibliografische & Authority)
- Booleaanse Operatoren
- Restricties (taal, besteltermijn, locaties, materiaalsoorten)
- Indexen
- Zoek Opties
- Export opties
- E-mail opties
- SDI Profiel setup

### Let op

Vergeet niet om, na wijzigen van teksten onderaan de knop '**Wijzigingen opslaan**' aan te klikken. Zoniet worden de wijzigingen niet bewaard.

Wijzigingen opslaan

Wanneer u iets wijzigt en de wijzigingen opslaat wordt onderstaand scherm gepresenteerd:

Kopieer veranderde waarde naar ander profiel	
De oude waarde van een gegeven die u wijzigde werd ook voor een of meer andere profielen gevonden. Wilt u de waarde daar ook wijzigen?	
INDEXEN VAN AUTHORITY LIJSTEN; TOON ITEMS MET NUL RECORDS   Taal	
Oude waarde	Nee
Nieuwe waarde	Ja
Kopieer naar profiel(en)	<input type="text" value="Karen Z3950 Test_Edwin"/>
<input type="button" value="Kopieer deze waarde"/> <input type="button" value="Kopieer niet"/>	

- Kies **Kopieer deze waarde** om de wijzigingen ook naar andere profielen te kopiëren
- Kies **Kopieer niet** wanneer u niet wilt dat de wijzigingen ook voor andere profielen doorgevoerd worden.

## 2. Algemeen

Het eerste gedeelte van de beschikbare opties is de mogelijkheid om Style Sheets te koppelen aan elk profiel. Verschillende Style Sheets kunnen gekoppeld worden voor Netscape en Internet Explorer:

Stylesheet Netscape	<input type="text" value="wubisnn.css"/>
Stylesheet Internet Explorer	<input type="text" value="wubisie.css"/>

Het volgende deel omvat een aantal basale display opties:

Plaatje (afronding) tab rechts	<input type="text" value="images/hoekl.gif"/>
Plaatje (afronding) tab links	<input type="text" value="images/hoekr.gif"/>
Printer icoon	<input type="text" value="images/print.gif"/>
Toon printer icoon	<input type="button" value="Ja"/>

- Plaatje (afronding) tab rechts of links:

- Het pad en de bestandsnaam van de afbeelding die gebruikt wordt voor de tabbladen.
- Printer icoon:
  - Het pad en de bestandsnaam van de afbeelding die gebruikt wordt om de printer aan te duiden.
- Toon printer icoon:
  - Als dit op Ja staat zal het Printer icoon getoond worden rechts boven de resultaatlijst

Pagina 1		
Titel	Auteur	Editie
<input type="checkbox"/> Beyond the Farthest StarBoek	F.M. Revell Roger Smith	2002



### 3. Voorkeurswaarden



Selecteer de default taal en de default zoekmethode die gebruikers van dit profiel zien wanneer ze voor het eerst toegang krijgen tot de WebOpac:

VOORKEURS WAARDEN	
Taal gebruikers interface:	Engels
Zoek methode:	Zoeken - expert 2

- Gebruik de dropdown lijsten om uw keuzes te maken.

Selecteer hier welke onderdelen uit de algemene lijst beschikbaar gesteld moeten worden voor dit profiel:

Databases	
Beschikbare opties	Gekozen opties
Background database 1	Volledig bestand Franstalige collectie Engelstalige collectie Community Information
 	
Authority bestanden	
Beschikbare opties	Gekozen opties
Trefwoord volwassenen UDC Thematrefwoord volwassenen Genres	Frances test thesaurus Personele auteurs Subject Corporatieve auteurs
 	
Booleaanse operatoren	
Beschikbare opties	Gekozen opties
	en of niet nabij
 	

- Selecteer een optie uit de lijst aan de linkerkant en gebruik de knop  om deze naar de lijst van Beschikbare opties aan te rechterkant te verplaatsen.
- Om de volgorde te veranderen plaatst u de cursor op een optie en klikt vervolgens op de knop  om deze naar boven te verplaatsen of op de knop  om deze naar beneden te verplaatsen.
- Om een optie uit de lijst van Beschikbare opties te verwijderen plaatst u de cursor op een optie en klikt vervolgens op de knop  om de optie naar de linkerkolom te verplaatsen. Deze optie is dan niet meer beschikbaar voor het huidige profiel.





## 4. Beperkingen

Geef aan welke talen er gebruikt kunnen worden om een zoekactie te beperken. Geef ook aan wat de perioden zijn voor aanwinsten die beschikbaar komen, om een zoekactie te beperken.

**let op**

De verwoording van de aanwinsten restrictie is gedefinieerd onder Alle Profielen – **Opties en Teksten**.





BEPERKINGEN	
Talen voor beperkingen	
Beschikbare opties	Gekozen opties
Duits Spaans Achinese	Nederlands Engels Français
Perioden voor aanwinsten	
Beschikbare opties	Gekozen opties
	7 dagen 2 weken 1 maand 2 maanden

- Selecteer een optie uit de lijst aan de linkerkant en gebruik de knop  om het naar de lijst van Beschikbare opties aan te rechterkant te verplaatsen.
- Om de volgorde te veranderen plaatst u de cursor op een optie en klikt vervolgens op de knop  om deze naar boven te verplaatsen of op de knop  om deze naar beneden te verplaatsen.
- Om een optie uit de lijst van Beschikbare opties te verwijderen plaatst u de cursor op een optie en klikt vervolgens op de knop  om de optie naar de linkerkolom te verplaatsen. Deze optie is dan niet meer beschikbaar voor het huidige profiel.

## 5. Bestand voor locaties, materiaal typen, indexen

Geef aan welke van de beschikbare locaties, materiaal typen en indexen getoond moeten worden voor het huidige profiel:

BESTAND VOOR LOCATIES, MATERIAAL TYPEN en INDEXEN		Volledig bestand
<b>Locaties voor beperkingen (Volledig bestand)</b>		
Beschikbare opties		Gekozen opties
School Library Branch Library 1	← →	BD Central Library Workplace
<b>Sublocaties voor beperkingen (Volledig bestand)</b>		
Beschikbare opties		Gekozen opties
Youth Fiction mag - magazijn	← →	AVM New books Reference
<b>Materiaal typen voor beperkingen (Volledig bestand)</b>		
Beschikbare opties		Gekozen opties
Everything here	← →	Annual reports Books CDs Periodicals
<b>Beschikbare Indexen (Volledig bestand)</b>		<b>Alleen voor huidige user interface</b>
Beschikbare opties		Gekozen opties
	← →	All words Title keyword Author Trefwoord Volwassenen

- Selecteer een optie uit de lijst aan de linkerkant en gebruik de knop  om het naar de lijst van Beschikbare opties aan te rechterkant te verplaatsen.
- Om de volgorde te veranderen plaatst u de cursor op een optie en klikt vervolgens op de knop  om deze naar boven te verplaatsen of op de knop  om deze naar beneden te verplaatsen.
- Om een optie uit de lijst van Beschikbare opties te verwijderen plaatst u de cursor op een optie en klikt vervolgens op de knop  om de optie naar de linkerkolom te verplaatsen. Deze optie is dan niet meer beschikbaar voor het huidige profiel.

Van de beschikbare indexen kunt u ook aangeven of ze alleen beschikbaar zijn voor de huidige gebruikersinterface.

### Let op

Wanneer u sublocaties gebruikt (en hiervoor een tabel is gedefinieerd via AFO 613 – Sublocaties) kunt u hiervoor restricties definiëren op dezelfde wijze als hierboven beschreven voor locaties.

### Overige opties

In dit gedeelte kunt u diverse defaults voor het huidige profiel instellen:

Default index (Volledig bestand) :	All words
<b>INDEXEN VAN AUTHORITY LIJSTEN; TOON ITEMS MET NUL RECORDS:</b>	
Materiaal soort:	Ja
Taal:	Nee

- Kies de juiste index uit de dropdown lijst.
- Geef aan of items uit authority lijsten waaraan geen records gekoppeld zijn toch getoond moeten worden.

Deze parameter hoort bij het pop-up scherm dat wordt getoond wanneer u een zoekoptie aanbiedt die gecontroleerd wordt door een (bijvoorbeeld materiaal soort). Hij bepaalt of de gebruiker ook de codes in de lijst ziet waar geen bibliografische records aan gekoppeld zijn. Afhankelijk van het aantal Authority Lijst Indexen die u heeft gedefinieerd zult u een of meerdere indexen zien om deze parameter voor in te stellen.

## 6. Weegfactoren

In dit gedeelte kunt u aangeven wat de weegfactoren zijn van bepaalde zoekacties bij het vinden van soortgelijke werken:

Weegfactoren voor het vinden van 'Soortgelijke werken'			
Toon soortgelijke werken knop <input type="checkbox"/>			
Index	Waarde voor 1 overeenkomst	Vermenigvuldig factor voor meerdere overeenkomsten	
SISO	1	2	Wissen
Title keyword	4	1.3	Wissen
All words			Toevoegen

In het bovenstaande voorbeeld wordt een enkele overeenkomst in een record gewogen als 1. Maar voor elke volgende overeenkomst in het record, wordt het gewicht vermenigvuldigd met 5. Dat betekent dat SISO nummer 629 een record waarin 1 overeenkomst zit als 1 zal wegen, maar een record met 3 overeenkomsten als 25 (1 x 5 x 5). Het is niet nodig hier iets in te vullen, default worden alle overeenkomsten even zwaar gewogen.

De optie "Toon gerelateerde werken knop" kan worden aangevinkt om het tonen van een button voor gerelateerde werken voor een database per profiel in of uit te schakelen.

Let op

"Soortgelijke werken" werkt alleen met het Smart formaat en niet bij MARC/21.

## 7. Overige opties



## 7.1 Diverse opties

Deze sectie omvat diverse parameters gerelateerd aan zoeken:

Max. verschil in positie van twee woorden om NABIJ te zijn:	3
Maskeerteken (\$) staat voor:	0 of 1 teken
Bij Browse ook automatisch rechts trunceren bij links of midden trunceren:	Ja
Wat te tonen bij geen resultaat:	Alternatieven
Bij 1 resultaat, volgende niveau:	Nee
Zoeken op Internet:	Nee
URL voor zoeken op Internet	www.google.com

- Max. verschil in positie van twee woorden om NABIJ te zijn:
  - De Booleaanse optie NEAR kan naar believen ingesteld worden (per profiel). In het bovenstaande voorbeeld zijn twee woorden NABIJ als ze 1, 2 of 3 karakters uit elkaar liggen.
- Maskeerteken staat voor:
  - Het maskeerteken kan 1 of 0 karakters maskeren dan wel 1 karakter.
- Bij Browse ook automatisch rechts trunceren bij links of midden trunceren:
  - Rechts trunceren is impliciet bij een BROWSE zoekactie – met deze optie wordt ook automatisch links en in het midden getrunceerd.
- Wat te tonen bij geen resultaat:
  - Hiermee kunt u ofwel alternatieven tonen, ofwel een foutboodschap in geval een zoekactie geen resultaat oplevert. Alternatieven worden alleen gegeven op basis van informatie en data in de huidige database.
- Bij 1 resultaat, volgende niveau:

- Hiermee kunt u aangeven of direct het volledige record getoond moet worden wanneer er maar 1 record gevonden wordt.
- Zoeken op Internet:
  - Mag de gebruiker vanuit het volledige record een zoekactie op Internet starten gebaseerd op de gebruikte zoekcriteria
- URL voor zoeken op Internet:
  - Voer hier de string in die voor de zoekvraag geplakt moet worden om automatisch te zoeken (indien toegestaan).

## 7.2 Diverse opties startscherm

Met deze opties kunt u een aantal specifieke opties op het startscherm configureren (voor het huidige profiel):

OVERIGE OPTIES STARTSCHERM	
Keuze voor interface taal:	Vlaggen boven buttons
Keuze van max. aantal items per lijst:	Nee <input type="checkbox"/> Default waarde 5
Keuze voor profiel:	Ja <input type="checkbox"/>
Open VubisWeb in nieuw browser window (Publieks PC):	Nee <input type="checkbox"/>

- Keuze voor interface taal:
  - Hiermee kunt u aangeven of de gebruiker de taal van de interface kan selecteren en zo ja, op welke manier (dropdown lijst of vlaggen, inclusief positionering vlaggen).
- Keuze van max. aantal items per lijst:
  - Gebruikers kunnen kiezen hoeveel titels er op 1 scherm van de resultaatlijst getoond moeten worden. Geef aan of dit is toegestaan en zo ja, wat het default aantal is.
- Keuze voor profiel:
  - Zelfs wanneer de gebruiker een profiel krijgt aangeboden op basis van gekozen URL of IP adres, is het mogelijk gebruikers toe te staan een ander profiel te kiezen.

- Open Vubis Web in nieuw browser window (Publieks PC):
  - Geef aan of de Vubis Smart WebOpac al dan niet in een nieuw venster geopend moet worden wanneer een gebruiker inlogt.

### Let op

Op Mozilla gebaseerde browsers (d.w.z. Firefox) kunnen gevoelige informatie van gebruikers in hun historie opslaan na het uiloggen uit Gebruikersactiviteiten, wanneer het WebOpac profiel is gedefinieerd voor een niet-publiek werkstation en er geen nieuw venster geopend wordt. Het wordt ten zeerste aanbevolen om alle profielen waarbij eindgebruikers toegang hebben tot de WebOpac zo in te stellen dat er uitgelogd moet worden uit de Gebruikersactiviteiten, om de sessie te beëindigen. De laatste van bovengenoemde opties dient derhalve op Ja te staan om er voor te zorgen dat persoonlijke informatie wordt gewist op plaatsen waar meerdere mensen toegang hebben.

## 8. Exporteren van gegevens

Wanneer de gebruiker opgeslagen gegevens mag exporteren, kunt u hier aangeven hoe dit moet gebeuren.

EXPORTEREN VAN GEGEVENS DOOR EINDGEBRUIKER	
<b>Beschikbare templates voor export</b>	
Beschikbare opties	Gekozen opties
<input type="text"/>	<input type="text" value="Meta template for export"/> <input type="text" value="With Covers"/> <input type="text" value="Meta template 2"/>
<b>Bied optie aan voor export via FTP:</b>	Ja <input style="display:none" type="button" value="v"/>
<b>Directory voor tijdelijke opslag op database server (incl. eindslash, bijv.: "c:\tmp\")</b>	<input type="text" value="d:\databases\wubisdata\temp\"/>
<b>URL van FTP site</b>	<input type="text"/>
<b>Upload FTP files naar andere server:</b>	Nee <input style="display:none" type="button" value="v"/>
<b>FTP server voor upload</b>	<input type="text"/>
<b>Gebruiker op FTP server voor upload</b>	<input type="text"/>
<b>Password gebruiker op FTP server</b>	<input type="text"/>
<b>Directory op FTP server</b>	<input type="text"/>

- Beschikbare templates voor export
  - Wanneer er eenmaal templates gedefinieerd zijn voor het exporteren van gegevens, kunt u hier aangeven of deze ook beschikbaar zijn voor dit profiel
- Bied optie aan voor export via FTP
  - Geef aan of FTP gebruikt mag worden voor het exporteren.

- Directory voor tijdelijke opslag op database server (incl. eindslash, bijv.: "c:\tmp\  
  - Waar moeten bestanden tijdelijk opgeslagen worden op de database server.
  
- URL van FTP site:  
  - Wat is de URL van de ftp site.
  
- Upload FTP files naar andere server:  
  - Sta de gebruiker toe FTP te gebruiken voor upload naar een andere server.
  
- FTP server voor upload:  
  - De server informatie voor de upload van bestanden
  
- Gebruiker op FTP server voor upload:  
  - Gebruikersnaam voor de FTP server
  
- Password gebruiker op FTP server:  
  - Het wachtwoord van deze gebruiker
  
- Directory op FTP server:  
  - In welke directory staan de bestanden op de FTP server

Daarnaast kunt u ook nog de teksten van boodschappen en helpinformatie aanpassen:

Teksten en meldingen	
	Voeg resultaten toe
	Terug
	Wis de lijst
	Sluit dit venster
	Exporteer Savelist
	Selecteer elementen voor export
	Export savelist
	Selecteer de gewenste elementen
	Exporteren savelist :
	items in je selectie
	Deze savelist bestaat al. Moet deze lijst eerst gewist worden voordat de nieuwe resultate
	*** Maak nieuwe savelist ***.
	Teken tussen label en data
	Ander teken

## 9. Email

Hier kunt u parameters invullen voor de email communicatie met de eindgebruiker:

EMAIL COMMUNICATIE	
Afzender van email berichten vanuit het Vubis systeem	catalogus@bibliotheek.nl
Adres voor emails (feedback) van eindgebruikers	infobalie@bibliotheek.nl
Adres mail server	STUEXGMB01P

Voer de benodigde informatie in de diverse velden in.

### Let op

Zorg ervoor dat beide emailadressen geldig (actief) zijn.

## 10. SDI Profielen

Beheer en configuratie van de SDI profielen die door gebruikers zelf kunnen worden gedefinieerd:

SDI EN PROFIELEN	
Maximaal aantal profielen per gebruiker	3 ▼
Maximaal aantal queries per profiel	100 ▼
Default aantal publicaties voor email bericht	5 ▼
Default aantal dagen voor email bericht	30 ▼
Default aantal dagen voor testen query	7 ▼
SDI savelist mag geconverteerd worden naar een algemene savelist (**ALLEEN PERSONEEL)	<input checked="" type="checkbox"/>

- Maximaal aantal profielen per gebruiker
  - Dit is het maximum aantal profielen dat een gebruiker voor zichzelf kan definiëren.
- Maximaal aantal queries per profiel
  - Dit is het maximum aantal SDI zoekvragen dat per profiel is toegestaan.
- Default aantal publicaties voor email bericht
  - De gebruiker kan dit aanpassen.
- Default aantal dagen voor email bericht
  - De gebruiker kan dit aanpassen.
- Default aantal dagen voor testen query
  - Dit is de default periode die verschijnt voor de optie om een SDI zoekvraag te testen op de SDI configuratie pagina van de WebOpac. De gebruiker kan een andere periode kiezen bij het testen van de zoekvragen.
- SDI savelist mag geconverteerd worden naar een algemene savelist (\*\*STAFF ONLY)
  - Vink deze optie aan wanneer personeel gerechtigd is een savelist aan te maken gebaseerd op SDI.

## Let op

Het systeem kan de gegevens in een SDI resultaatlijst “converteren” naar een ‘algemene savelist’. Hiermee worden de gegevens toegevoegd aan een algemene savelist, die vervolgens in een zoekboom gebruikt kan worden. U kunt kiezen uit een lijst van bestaande savelists of een nieuwe aanmaken. Wanneer u een nieuwe savelist aanmaakt, dient u deze een naam te geven in het dialoogvenster. Wanneer u dit niet doet verschijnt een foutboodschap en de vraag alsnog een naam in te voeren.

## 11. Zoekweg

Met deze optie kunt u aangeven of de zoekweg (bread crumb) bovenaan het scherm getoond moet worden, alsmede de verwoording van de elementen van de zoekweg.

ZOEKWEG (BREAD CRUMB)	
Toon zoekweg (Bread crumb):	Ja <input type="button" value="v"/>
URL naar startpagina (optie):	
Tekst voor URL naar startpagina:	Begin zoekactie
Tekst voor URL lijst indexterminen 1e niveau:	Termen niveau 1
Tekst voor URL lijst indexterminen 2e niveau:	Termen niveau 2
Tekst voor URL lijst met records:	Resultaatlijst
Tekst voor URL volledige beschrijving:	Volledige beschrijving
Stijl klasse voor zoekweg:	

Deze parameters geven het volgende resultaat boven een volledige titelbeschrijving:

Begin zoekactie -> Termen niveau 1 -> Termen niveau 2 -> Resultaatlijst -> Volledige beschrijving

## 12. Thesaurus links

Het systeem biedt nu de optie om, voor ieder authority type, een icoon achter de authority verwoording te tonen. Dit wordt zowel bij de éénregelige presentatie als bij de volledige beschrijving getoond.

Door op het icoon te klikken krijgt u de inhoud van het authority record te zien.

U kunt de volgende parameters instellen:

- voeg een authority referentie toe aan de titellijsten voor authority types

- voeg een authority referentie toe aan de volledige titelbeschrijving voor authority types
- icoon voor het tonen van gelinkte authorities

THESAURUS LINKS	
Authority database: Authors	
Show link on index term	No ▾
Show link on record screen	No ▾
Text popup message	<input type="text"/>
Link text	<input type="text"/>

### Let op

Deze optie is alleen beschikbaar wanneer de thesaurusmodule is geïmplementeerd. Neem contact op met Infor voor meer informatie.



- **Document control - Change History**

<b>Version</b>	<b>Date</b>	<b>Change description</b>	<b>Author</b>
<b>1.0</b>	<b>June 2006</b>	<b>creation</b>	
<b>2.0</b>	<b>September 2006</b>	<b>Minor modifications</b> <b>Delivered as part of build 17 updates</b>	
<b>3.0</b>	<b>April 2007</b>	<b>New option under related works</b>	
<b>4.0</b>	<b>November 2007</b>	<b>Added note for Mozilla browser</b>	